



	I _{DS(on)}	V _G	t _{on}	u _n i	u
Drain-Source Voltage		X			
Gate-Source Voltage	-10V	Ax			
Continuous Drain Current	100A	Ce			
Power Dissipation	100W	Y			
Junction Temperature	150°C	F			
Storage Temperature	-55°C	EidFieA	A A		

ÁÁÁVÁæÁMGÍÁCÁ~} | ^••Á [c@^! , ^•^A] ^&^A-^A Á

<hr/>					
Ölæi}ÉU[^&^AÓ!^æ\á[, }ÁX[cæ*^A	Axou	Xouámí€Xéøoámáf€µceá	Héá		XAA
Z^!{ ÁÖæc^AX[cæ*^AÖlæi}ÁO^!!^}cA	Qöou	Xöuámh€XéXöuámá€Xá		FAA	µceá
Öæc^A. Ú[^&^A æ\æ\æ*^A&^!!^}cA	Qöou	Xöuám!G€XéA Xöuámá€Xá		!GAA	!µceá
Öæc^ÁV@!^@{ aÁX[cæ*^A	Xöuç@Dá	Xöuámáhxéøoámfe€µceá	€!íA	FéíAA	XAA
Ölæi}ÉU[^&^AÚ}ÉÜ^•^æcæ}&^A	Üöúç{ }D	Xöuámá Xéøoámfe{ceá		!AA	!öAA
		XöuámgeíXéøoámfe{ceá		FHá	öAA
Ø[! , ælæi}V!æ}•&[}å`^æcæ}&^A	*øu	XöuámhXéøoámfe{ceá	Géá		{ÚA
<hr/>					
Q}] ^c!Öæ] æ&æcæ}&^A	Öi..	XöuámíXéXöuám€Xé-ámftP:Á		FH]ØA
U^c] ^c!Öæ] æ&æcæ}&^A	Öi..		J]ØA
Ü^ç^!•^A V!æ}•&[!Öæ] æ&æcæ}&^A	Öi..		I]ØA
<hr/>					
V^!}ÉU}ÁÖ!^æ\á{ ^A	caç{ }Dá	XöuámíXéA XöoámíXéA Qoámfe{ceéü^Mf€øéüüsMí€€øé		FíA	}•A
ÁÜ!•^A V!æ}{ ^A	ciá		HíA		}•A
V^!}ÉU~ÁÖ!^æ\á{ ^A	caç{ -Dá		í€A		}•A
ÁØæ A V!æ}{ ^A	c-		íéA		}•A
<hr/>					

ÉV@^•^A] ælæ{ ^o^!•!@æç^A} [Á , æ^Ac[Áç^!^~^E

€	F	G	H	I	J	

€	F	G	H	I	J	

⋮

€	I	J	I	FG	F	€

€	G	I	I	I	I	€